

Shape Consistent 2D Keypoint Estimation Under Domain Shift

Levi O. Vasconcelos, Massimiliano Mancini, Davide Boscaini,
Samuel Rota Bulo, Barbara Caputo, Elisa Ricci



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACEBOOK


FONDAZIONE
BRUNO KESSLER



POLITECNICO
DI TORINO




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO


ISTITUTO
ITALIANO DI
TECNOLOGIA



Task description





Task description



Task description





Task description



Domain shift


Source




Target




Domain Adaptation




Our Method




Our Method: Feature Alignment




Feature alignment




Feature alignment: AUTODIAL




Our Method: Adaptation




Our Method: Adaptation



Our Method: Adaptation



Ablation study




Quantitative results: Ablation study

TABLE II
COMPARISON WITH STATE OF THE ART METHODS ON THREE DATASETS

	LSP		MPII		PENN	
	PCK	MSE	PCK	MSE	PCK	MSE
Source Only	0.0906	0.3185	0.1229	0.2501	0.2332	0.3882
AutoDIAL [10]	0.1456	0.3240	0.1845	0.2140	0.2731	0.3262
ADDA [13]	0.1497	0.1627	0.2132	0.1734	0.2943	0.2247
Ours	0.1764	0.1539	0.2337	0.1547	0.3032	0.2264

Qualitative results



Thank you!



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACEBOOK

FdK
FONDAZIONE
BRUNO KESSLER



POLITECNICO
DI TORINO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

iit

ISTITUTO
ITALIANO DI
TECNOLOGIA